

Homlokzati- és Natúrköszilikon LB-KNAUF Rugalmas szilikon tömítőanyag

Előnyök:

- Fém profilok csatlakozásánál, tükör ragasztáshoz
- Neutrális kémhatás
- Bármely laptipushoz
- Vegyszerrel terhelt környezetben
- Természetes kövek illesztéséhez

Kötőanyag: szilikon



Cikkszám:
8053**

TERMÉKTÍPUS:

A Homlokzati- és Natúrköszilikon kiváló minőségű, rugalmas, semleges térhálósodással megszilárduló szilikonból készült, oldószermentes hézagtömítő anyag.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A Homlokzati- és Natúrköszilikon különösen alkalmas építmények vakolt, illetve festett homlokzati fugáinak, hőszigetelő rendszerek, ablak- és ajtótokok csatlakozó hézagainak tartós tömítésére. Natúrkövből (márványból, gránitból, egyéb természetes kövekből) készült homlokzati elemek, külső és belső burkolatok rugalmas fugáinak kialakítására használható.



FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben:

Az alapfelületnek tisztának, pormentesnek, olajmentesnek és megfelelően szilárdnak kell lennie. A Homlokzati- és Natúrköszilikon nem igényel előzetes alapozást.

A Homlokzati- és Natúrköszilikon feldolgozása:

A kiömlőnyílásnál vágjuk fel a kartust, helyezzük fel a fúvókát, és a fuga szélességének megfelelően 45°C-ban vágjuk le a csúcsát. Tegyük be a kartust a kinyomópisztolyba. Ragasszuk le a fuga két szélét ragasztó-anyaggal, és töltsük ki a fugát szilikonnal. Mosogatószerrel benedvesített ujjal simítsuk el a felületet, majd nyomban távolítsuk el a ragasztószalagot.

Megjegyzés:

Feldolgozáskor az alapfelület és a levegő hőmérséklete legyen 0°C felett. Kikeményedés közben óvjuk a felületet a fagytól.

MŰSZAKI ADATOK:

Anyagszükséglet:

5 x 5 mm hézag esetén:
kb. 12 folyóméter/kartus

Kötésidő: 10 perc

Kikeményedés: 2-3 mm/nap

Hőállóság: -50 és +150 °C között

Raktározás:

Száraz, fagymentes helyen
tárolható: 12 hónapig.