

# LASSELSBERGER - KNAUF



## SZANITERSZILIKON RUGALMAS SZILIKON TÖMÍTŐANYAG

**Cikkszám:** K008051xx

### Tulajdonságok:

- oldószermentes
- vízhatlan
- gombásodásgátló adalékot tartalmaz

### Termék előnyök:

- rugalmas, vízálló réskitöltés
- időjárásálló
- széles színválaszték



A Saniterszilikon kiváló minőségű, oldószermentes, acetátos térhálósodással megszilárduló hézagtömítő anyag. Vízhatlan, időjárásálló, tartósan rugalmas (nem öregszik). Gombásodásgátló adalékot tartalmaz.

### Kiemelt alkalmazások:

- nedvszívó, porózus lapokhoz
- vizes helyiségekben
- vegyszerrel terhelt környezetben is
- kül- és beltérben

### Alkalmazási terület:

A Saniterszilikon különösen alkalmas vizes helyiségekben ragasztott járólapok, csempék és egyéb szaniter termékek csatlakozási és tágalási hézagainak kitöltésére. Kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK:	
<b>bedolgozási hőmérséklet:</b>	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet 0°C felett, huzatmentes, árnyékos helyen.
<b>kötésidő:</b>	10 perc
<b>kikeményedés:</b>	2-3 mm/nap
<b>hőállóság:</b>	-50°C és +120°C között
<b>csomagolás: (kiszerezés)</b>	310 ml-es műanyag tubusban
<b>tárolás:</b>	18 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban.
<b>kötőanyag:</b>	szilikon
<b>cikkszám:</b>	K008051xx
<b>színválaszték:</b>	21 színben

## FELDOLGOZÁS:

**Követelmények az alapfelülettel szemben, a szilikonozást megelőző műveletek:** Valamennyi nem nedvszívó felületet alaposan meg kell tisztítani. A hézagok kitöltésére csak a ragasztó és a fugázó teljes száradását követően kerülhet sor. Távolítsuk el a hézagokból a habarcs, illetve a ragasztóanyag maradékát. Az alapfelület legyen száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes.

**Aljzatelőkészítés:** A nedvszívó felületeket szilikon-alapozóval kell előkezelni.

**Feldolgozás:** A kiömlőnyílásnál vágjuk ki a tubust, helyezük fel a fúvókát és a fuga szélességének megfelelően, 45°-ban vágjuk le a csúcsát. Tegyük a tubust a kinyomópisztolyba. Ragasszuk le a fuga két szélét ragasztószalaggal, majd töltsük ki a fugát szilikonnal. Mosogatószerrel benedvesített ujjal vagy fugázó spatulával simítsuk el a felületet és távolítsuk el a ragasztószalagot.

**Anyagszükséglet:** 1 tubus szilikon kb. 12 folyóméter kitöltésére elegendő, 5x5 mm-es hézag esetén.

**Szerszámok:** kinyomópisztoly, ragasztószalag

## FONTOS TUDNIVALÓK:

A hézagok kitöltésére csak a ragasztó és a fugázó teljes száradása után kerülhet sor.

Feldolgozáskor az anyag, levegő és alapfelület hőmérséklete 0°C felett legyen.

Kikeményedés közben óvjuk a felületet a fagyótól!

## KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

## AJÁNLOTT TERMÉKEK:

**Fugázók:** Colorin Flex, ProCol, Colorin

**Ragasztók:** ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette, Flex, Flex M, Gres, Gres M, Garant, Garant W, Basis



## KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a [www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu) oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

# LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,  
e-mail: [vevoszolgalat@lb-knauf.hu](mailto:vevoszolgalat@lb-knauf.hu), [www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu)  
Zöld szám: 06 80 949 501

LASSELSBERGER - KNAUF  
vevoszolgalat

**CERAMIC**  
system